



450/750 V PVC Insulated Single Core Cables With Flexible Copper Conductor 450/750 V Kabllot me një fije me izolim PVC dhe me përques bakri të përdredhur (fleksibil)

Application

Used in connection of unsteady installation and equipmet, lighting fitting within tube above and under plaster. Also can be used in dry and closed places

Përdorimi

Përdoret për lidhje të instalimeve dhe pajisjeve të lëvizshme, instalimeve të ndriqimit në gypa izolues mbi dhe nën suvatim. Gjithashtu mund të përdoret në vende të thata dhe të mbyllura.

Construction

- 1. Conductor : Flexible copper
- 2. Insulation : Double Layer PVC

Ndërtimi

- 1. Përquesi : Bakër i përdredhur - fleksibil
- 2. Izolimi : PVC Dyshtresor

Technical Datas/Shënimet teknike:



Max. Operating Temperature: 70 °C
Temperatura punuese maksimale: 70 °C



Domestic Use
Për instalime në ndërtimtari

Marking/Markimi PROTON CABLE 2.5 mm² H05V-K (H07V-K) 450/750 V

Part Number	Nominal Cross Section mm ²	Overall Diameter mm approx.	Conductor DC Resistance at 20°C max. ohm/km	Current Carrying Capacity in Ground (A) Air (A)	
Numri i Artikullit	Sipërfaqja nominale e prerjës tërthore mm ²	Diametri i jashtëm i përafërt mm	Rezistenca DC e përquesit në (20°C) max. ohm/km	Kapaciteti bartës i rrymës në Tokë (A)	Ajër (A)

H05V-K

PC001	0.5	2.1	39	-	-
PC002	0.75	2.4	26	-	16
Pc004	1	2.5	19.5	12	20

H07V-K

PC006	1.5	2.9	13.3	15	24
PC008	2.5	3.6	7.98	20	32
PC010	4	4.1	4.95	25	42
PC012	6	5.0	3.30	33	54
PC014	10	5.6	1.91	45	73
PC016	16	7.7	1.21	61	98
PC018	25	9.5	0.780	83	129
PC020	35	10.9	0.554	103	158
PC022	50	13.1	0.386	132	198
PC024	70	15.2	0.272	165	245
PC026	95	17.7	0.206	197	292