



450/750 PVC Insulated Flat Lift Cables 450/750 Kabllot e rafshta për ashensorë me izolim PVC

Application

This cable useful for lift and flexible cable installations.

Përdorimi

I përshtatshëm për ashensorë dhe instalime lëvizëse.

Construction

- 1. Conductor : Flexible copper
- 2. Insulation : PVC
- 3. Outer Sheath : PVC

Ndërtimi

- 1. Përquesi : Bakër i përdredhur
- 2. Izolimi : PVC
- 3. Mbështjellësi i jashtëm : PVC

Technical Datas/Shënimet teknike



Max. Operating Temperature: 70 °C
Temperatura punuese maksimale: 70 °C



Domestic Use
Për instalime në ndërtimtari



Min. Bending Radius: 6 x D
Rrezja minimale e lakueshmërisë: 6 x D

Marking/Markimi PROTON CABLE 3G x 2.5 mm² 450/750 V

Part Number	Nominal Cross Section mm ²	Overall Diameter mm approx.	Conductor DC Resistance at 20°C max. ohm/km
Numri i Artikullit	Sipërfaqja nominale e prerjës tërthore mm ²	Diametri i jashtëm i përafërt mm	Rezistenca DC e përquesit në (20°C) max. ohm/km
PC400	3 x 1.5	6 x 11.7	13.3
PC402	3 x 2.5	6.6 x 14.4	7.98
PC404	3 x 4	7.3 x 15.9	4.95
PC406	3 x 6	7.9 x 17.7	3.30
PC408	3 x 10	9.7 x 21.9	1.91
PC410	3 x 16	11.6 x 27.3	1.21
PC412	3 x 25	13.6 x 32.8	0.78
PC414	4 x 1.5	6 x 14.6	13.3
PC416	4 x 2.5	6.6 x 18	7.98
PC418	4 x 4	7.3 x 20	4.95
PC420	4 x 6	7.9 x 22.4	3.30
PC422	4 x 10	9.7 x 28	1.91
PC424	4 x 16	11.6 x 35	1.21
PC426	4 x 25	13.6 x 42.4	0.78